

CENTRAL HEATING PROTECTOR F1 EXPRESS

INIBITORE AD ALTE PRESTAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

- Rapido, comodo e semplice da usare – erogazione in 30 secondi
- Semplice da usare, senza disordine
- Si aggiunge ai termosifoni o al rubinetto di riempimento tramite l'adattatore fornito in dotazione
- Protegge dalla corrosione e dal calcare
- Formulazione non tossica, a minimo impatto ambientale
- Lattina riciclabile al 100%
- Conserva l'efficienza dell'impianto e allunga la durata della caldaia
- Adatto per l'uso con tutti i metalli e i materiali, compreso l'alluminio



58229

Utilizzi del prodotto

Fernox Central Heating Protector F1 Express è un prodotto aerosol studiato per velocizzare e semplificare l'erogazione in un impianto di riscaldamento centrale senza creare disordine o disagio all'utilizzatore. Come per tutti gli inibitori Fernox, Protector F1 Express fornisce una protezione a lungo termine degli impianti domestici di riscaldamento centrale contro la corrosione interna e la formazione di calcare. Previene la corrosione di tutti i metalli che possono essere presenti in questi impianti, vale a dire metalli ferrosi, rame e leghe di rame, e alluminio. È adatto per caldaie, termosifoni e tubazioni di tutti i tipi. Fernox Protector F1 Express è compatibile con tutti i metalli e i materiali comunemente usati negli impianti di riscaldamento centrale.

Per una protezione continua a lungo termine consigliamo di controllare con regolarità (ogni anno) i livelli di Protector. La concentrazione del prodotto può essere facilmente misurata sul posto per mezzo di un Fernox Protector Test Kit o delle strisce 60 Sec protector check per test d'immersione.

Proprietà fisiche

Forma:	Liquido viscoso trasparente e traslucido
Odore:	Debole
pH (conc.):	7
pH (sol.):	7,2 – 7,6
Peso sp.:	1,25 g/cm ³ (20°C / 68°F)

Applicazione e dosaggio

Una lattina di aerosol (265 ml) protegge un impianto di medie dimensioni 100 litri o un massimo di dieci termosifoni. Fernox Protector F1 Express può essere erogato direttamente nella valvola di sfiato di un termosifone o dal rubinetto di riempimento dell'impianto servendosi dell'apposito adattatore speciale fornito con il prodotto. Per l'intera operazione s'impiegano meno di due minuti.

Per gli impianti non trattati o contenenti fanghi consigliamo una pulizia e un risciacquo approfonditi in conformità alla norma BS7593 e agli standard di riferimento usando Fernox Cleaner F5 Express, prima di trattarli con Fernox Protector F1 Express, poiché i detriti esistenti possono danneggiare l'impianto.

Confezione, manipolazione e stoccaggio

Fernox Protector F1 Express viene fornito in lattine di aerosol da 265 ml con applicatore universale.

Fernox Protector F1 Express è classificato come non pericoloso ma, come per tutti i prodotti chimici: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non mescolarlo con altri prodotti chimici. Solo per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua abbondante.

Codici a Barre

