



HP Cleaner

- Pulisce e disinfetta i sistemi GSHP a ciclo chiuso
- Efficace per il trattamento di oltre 600 m. di tubature da 40 mm.
- Compatibile con tutti i materiali comunemente utilizzati nei sistemi a pompa di calore geotermica
- Compatibile con l'intera gamma dei fluidi Fernox HP
- Trattamento rapido ed efficace
- Semplice da applicare



Utilizzi del prodotto

Fernox HP Cleaner è un prodotto concentrato, biocida e fungicida, studiato per la pulizia dei collettori geotermici. Fernox HP Cleaner è compatibile con la gamma Fernox HP dei liquidi termovettori e con tutti i materiali comunemente utilizzati nelle pompe di calore.

Proprietà fisiche

Odore	caratteristico
Forma	liquida
Aspetto	liquido verde scuro
Densità	1,06 – 1,08
pH	6 - 7
Proprietà speciali	ridotta schiumosità

Applicazione e dosaggio

Diluire prima dell'applicazione con acqua corrente utilizzando non più di 600 litri di acqua per 1 litro di Fernox HP Cleaner. Sciacquare con un getto di acqua corrente il collettore prima di riempirlo con il detergente diluito. Far circolare il liquido per almeno un'ora e poi risciacquare accuratamente fino a quando l'acqua di risciacquo sia pulita.

Dopo la pulizia riempire il collettore con Fernox HP-15 oppure HP-15c.

Confezionamento, gestione e magazzinaggio

Fernox HP Cleaner viene fornito in flaconi da 1 litro e da 10 litri.

Fernox HP Cleaner è classificato nocivo per la pelle e per ingestione. Rischio di seri danni agli occhi. A contatto con la pelle può causare sensibilizzazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e rivolgersi al medico. Indossare guanti adatti e protezioni per gli occhi ed il viso. In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente al medico e mostrare l'etichetta apposta sul contenitore. Smaltire il prodotto ed il relativo contenitore tramite imprese autorizzate.

Utilizzare biocidi con prudenza.