

## POMPA PER RISCIAQUO POWERFLOW

- È una pompa per risciacquo degli impianti di riscaldamento capace di rimuovere i residui
- Disincrosta le caldaie ed elimina il calcare
- Sconfigge il rumore della caldaia ed i problemi di circolazione
- È necessaria una SOLA visita per pulire l'intero impianto

**56874**

### Quali sono i vantaggi di possedere una pompa per risciacquo Powerflow Fernox

Questa potente pompa per risciacquo a prova di acido è un prodotto ideale per accorciare i tempi di pulizia negli impianti con caldaia e radiatori, senza bisogno di dover rimuovere i termosifoni. Si può anche utilizzare come pompa disincrostante per gli scambiatori di calore.

Consente risparmi di tempo direttamente sul posto. Utilizzando la funzione di Pulizia-Rapida (Fast-Clean) in combinazione con il Detergente ed il Neutralizzante Superconcentrato Fernox per l'impianto, è sufficiente una sola visita per pulire energicamente l'intero sistema di riscaldamento.

La pompa per risciacquo Powerflow aggiungerà valore al vostro lavoro ed esalterà la vostra immagine professionale. Da utilizzare anche quando si deve pulire l'impianto per installarvi una nuova caldaia. Per molte aziende produttrici di caldaie la garanzia delle stesse, dipende dal risciacquo e dalla pulizia che devono essere effettuati secondo i criteri del regolamento Benchmark.

La pompa per risciacquo Powerflow Fernox è resistente agli acidi ed prodotta in acciaio inossidabile tipo 316 con accessori in propilene, studiati per durare nel tempo.

#### QUANDO È NECESSARIO SCIACQUARE UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO?

**Utilizzare una pompa per risciacquo Powerflow Fernox quando:**

- Bisogna installare una caldaia nuova in un'installazione già esistente
- Si devono aggiungere delle valvole TRV o è necessario migliorare l'intero sistema di pompaggio
- È necessario pulire sul posto i radiatori ad alimentazione a caduta
- Si deve rimuovere il fango nero
- Vi sono problemi di circolazione
- Si devono risolvere problemi di rumore o di disincrostazione della caldaia

#### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

**Le caratteristiche della pompa per risciacquo Powerflow Fernox:**

- Una pompa a testa Grundfos S/S da 370W / 32 m.
- Velocità di circolazione pari a 3 m<sup>3</sup>/h.
- Velocità di scarico pari a 2.2 m<sup>3</sup>/h.
- Temperatura di funzionamento stimata pari a 85°C
- Pompa registrata CE
- Flusso reversibile
- Serbatoio con 35 litri di capacità
- Valvola a doppio controllo integrale sull'alimentazione
- 1 anno di garanzia

**Codici a Barre**

