

=====  
Via DELLE INDUSTRIE, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 FAX 244184

P.I. 02148581206  
=====

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

## SCHEDA TECNICA

### ART.500906 NASTRO FIBRA DI VETRO

#### CARATTERISTICHE

Prodotto con filo testurizzato di fibra continua di vetro tipo "E".

Fibra con diametro 9/11 micron.

Contenuto di alcali (calcolati come Na<sub>2</sub>O) inferiori all'1%.

Resistenza alla temperatura 550°C.

Conducibilità termica: W/m K - 0,06.

Intaccabile da batteri, funghi ed insetti, non putrescibile.

#### IMPIEGHI ABITUALI

Fasciature per isolamento al calore.

Tenute fumi./Compensazione fra flange./Giunti di dilatazione./Giunti antivibranti.

Nasri trasportatori./Tendaggi.

#### TIPI DI TESSITURA

SPIGATO (leggero) per impieghi generali.

NORMALE (tessitura piana) per impieghi generali.

A SCALETTA (tessitura con falla=ladder tape/drop warp) per tenuta e/o compensazione fra flange con bulloni passanti.

#### TIPO DI FILATI

NORMALI (senza rinforzo).

ARMATI (con rinforzo metallico).

#### TRATTAMENTI A RICHIESTA

Con grafite/gomme/PTFE.

I dati riportati sono indicativi e non impegnativi e la FIMI si riserva la possibilità di modificarli senza preavviso.

Data di compilazione, 13/02/02