



TANGIT PVC FLEX

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo speciale a base solvente per PVC-U flessibile.

CAMPI DI IMPIEGO

Tangit PVC FLEX è un adesivo a presa rapida specifico per giunzioni di tubi in PVC flessibile.

E' indicato in modo particolare per l'assemblaggio di tubi e raccordi, anche sotto pressione, in particolare per la produzione, la posa in opera, la manutenzione di piscine e vasche idromassaggio.

La sua speciale formulazione fa diminuire fino a 4 volte il tempo di asciugatura, permettendo una più rapida messa in opera dell'impianto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	PVC in solvente
Colore	Blu
Densità	0,97 g/ml circa
Viscosità	1700 - 3000 mPa s
Tempo aperto	Vedi tabella 1 (spessore film 1mm)
Temperatura di applicazione	+5°C a +40°C
Temperatura di esercizio	Quella del PVC

Tabella 1

Temperatura, °C	Tempo aperto minuti
+20	3
+30	2
+40	1

Le saldature eseguite con Tangit PVC FLEX sono resistenti all'acqua. La resistenza chimica, dipende dalla resistenza dei tubi, dai tempi di attesa, dal rispetto della tolleranza, dal carico di pressione, dalle temperature di esercizio, dal tipo di composto chimico e dalla sua concentrazione.

La durata delle saldature effettuate con Tangit PVC FLEX equivale a quella dei tubi in PVC-U.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ad una temperatura di circa 20°C. A temperature inferiori +5°C può verificarsi un aumento della viscosità. Riportando l'adesivo a temperatura ambiente, mescolando, il prodotto riacquista le sue caratteristiche di scorrevolezza.

Il prodotto se ben conservato in imballi originali non aperti è stabile per 24 mesi.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti

Tagliare il tubo perpendicolarmente e pulire le superfici da unire, misurare la profondità d'inserimento del tubo nel manicotto e segnalarla sull'estremità del tubo; preparare le superfici da incollare pulendo l'esterno del tubo e interno del manicotto con carta crespata imbevuta di Tangit Reiniger.

SCHEDA TECNICA

(Milano, aprile 2007)



Henkel Loctite Adesivi
Via G. Barrella,6 - 20157 Milano
www.henkel.it/adesivi
info.adesivi@henkel.it

TANGIT PVC FLEX

Applicazione

Rimescolare accuratamente Tangit PVC FLEX prima dell'uso, togliendo prima l'eventuale pelle formata, e verificare che sia fluido e scorrevole. Applicare l'adesivo in modo uniforme, in direzione assiale, prima all'interno del manicotto e poi sul tubo. Applicare uno strato sottile sul manicotto, per prevenire eventuali sgocciolamenti all'interno del medesimo ed applicare uno strato abbondante sulla estremità del tubo. Unire immediatamente i pezzi, senza ruotare, fino al completo inserimento del tubo nel manicotto e mantenere in posizione per alcuni secondi. Togliere immediatamente l'eccedenza di adesivo, onde evitare un'inutile azione dello stesso sulle parti non assoggettate ad unione.

Le parti non devono essere mosse per i primi 5 minuti dopo l'incollaggio (se la temperatura è inferiore a + 10°C attendere almeno 15 minuti).

Attendere almeno 10-12 ore in caso di utilizzo in pressione.

Per informazioni circa la sicurezza del prodotto, consultare la Scheda di Sicurezza.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Loctite Adesivi S.r.l. - Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG)

