



## TANGIT REINIGER

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Tangit Reiniger** è un detergente per PVC-U e PVC-C.

### CAMPI DI IMPIEGO

Appositamente studiato per pulire, sgrassare e preparare componenti di PVC rigido per l'incollaggio. **Tangit Reiniger** è il prodotto specifico per la preparazione delle superfici su cui dovrà essere applicato l'adesivo **Tangit**: il solvente organico, accoppiato all'uso dell'adesivo permette l'assemblaggio corretto dei tubi in PVC.

Il prodotto è indicato anche per la pulizia dei pennelli.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	solventi organici
Aspetto	liquido trasparente incolore
Peso specifico	0,79 g/ml

### STOCCAGGIO

Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto; se ben conservato è stabile per 2 anni.

### MODALITA' D'USO

#### Preparazione dei supporti

Rimuovere dalle superfici da incollare (esterno del tubo e interno del manicotto) lo sporco più grosso, come polvere, olii e grassi.

#### Applicazione

Eliminare i residui grassi e le impurità con carta crespata imbevuta di detergente **Tangit Reiniger**.

#### Avvertenze

I pennelli puliti con **Tangit Reiniger** devono essere asciugati prima di essere riutilizzati. Il prodotto scioglie il PVC quindi si consiglia di rimuovere i residui di prodotto e di evitare il contatto della carta crespata usata con le superfici non interessate all'incollaggio.

### NOTE

Il detergente **Tangit Reiniger** contiene solventi bassobollenti: provvedere quindi ad un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di lavoro al chiuso.

Conservare in recipienti chiusi (secchi con coperchio) la carta crespata usata.

Evitare il contatto diretto del detergente con la pelle e gli occhi, nel caso lavare accuratamente con acqua e consultare un oculista.

**Tangit Reiniger** è facilmente infiammabile. I vapori dei solventi sono più pesanti dell'aria e le miscele solvente-aria possono esplodere. Eliminare quindi, prima di iniziare i lavori, ogni fiamma scoperta o possibile formazione di scintille. Spegnerne per tempo radiatori, stufe, apparecchi elettrici. Non chiudere ermeticamente le tubazioni durante la fase di asciugamento. Usare eventualmente aria forzata per togliere i vapori di solvente da tubazioni, locali di lavoro e fossi.

Non versare **Tangit Reiniger** negli scarichi.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Loctite Adesivi S.r.l. - Via Madrid 21 - 24040 Zingonia (BG) - Servizio Tecnico Tel. 035887111.