

**FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS**

=====

**Via DELLE INDUSTRIE, 6**

**26010 IZANO (CR)**

**TEL.0373/780193 FAX 244184**

**P.I. 02148581206**

=====

**Sito internet:www.fimi.net**

**Indirizzo e-mail:info@fimi.net**

## **SCHEDA TECNICA**

### **Art.00101/00102/00103/00104 SILIC MASTIC**

#### **DESCRIZIONE**

SILIC MASTIC è ideale per la tenuta di giunti e raccordi filettati di condutture di acqua, gas, aria, metano, liquidi alimentari; non utilizzare per GPL.

Non è tossico, non corrode, è inodore. Ideale per impianti civili e industriali.

Mantiene sempre inalterata la sua plasticità e viscosità nel tempo consentendo un facile smontaggio anche a distanza di anni. Modalità di applicazione: a mano o con pennello e a freddo con sfilacciature di canapa o acriliche.

Composizione: miscela di grassi speciali con cariche di silicati.

Colore: grigio.

Limiti di temperatura: da -30° a +70°C (gas); 90°C (acqua)

#### **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

STATO FISICO:

Pasta

COLORE:

Grigio

DENSITA' a 20°C:

1,78 Kg/L

TEMPERATURA DI FUSIONE:

Non definito

TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE:

350°C

SOLUBILITA' IN ACQUA:

Non miscibile.

Data di compilazione, gennaio 2009