

FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====
Via DELLE INDUSTRIE, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 FAX 244184

P.I. 02148581206
=====

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEMA TECNICA

art.06412 STOPPER SC autosigillante per tubi di scarico

Lo STOPPER SC elimina le perdite d'acqua nei condotti dell'acqua degli scarichi. E' possibile sigillare le perdite su tubazioni e su giunti con tutti i materiali d'uso comune (plastiche, ghisa, gres, terracotta, calcestruzzo, piombo). Lo STOPPER SC si cristallizza al contatto con l'aria esterna creando una chiusura meccanica della perdita. La sigillatura è duratura e resistente all'invecchiamento.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'intervento di sigillatura si consiglia di lavare accuratamente le tubazioni sporche da grassi. Chiudere e svuotare i condotti difettosi. Raccogliere l'acqua e misurarla per conoscere la quantità necessaria di prodotto. Preparare la miscela di acqua e STOPPER SC e riempire l'impianto difettoso. Lasciare agire il prodotto da 1 a 2 giorni secondo le condizioni di umidità e la dimensione della perdita. Eseguire la verifica di tenuta dell'impianto e rimetterlo in funzione. Per la chiusura esistono in commercio speciali palloncini di chiusura. Proteggere il prodotto dal gelo.

DATI DI SICUREZZA

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua.. Portare guanti e occhiali di protezione e protezioni facciali. Il prodotto non è nocivo nelle proporzioni di miscela indicate (non commestibile). Rimuovere immediatamente con acqua pulita da oggetti (piastrelle, lavandini, vasche) per evitare una cristallizzazione irrimovibile. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO: Fortemente diluito il prodotto può essere scaricato in fognatura.

COMPOSIZIONE:

Siliconi, antifoam, emulsionanti, coloranti, Mersolat M, alcalsilicati, fibre di cellulosa selezionate, altri additivi.

PROPORZIONI DI MISCELA:

Il prodotto è da diluire al 5% con acqua , il dosaggio inferiore riduce l'efficacia.

DATA SCADENZA: 5 anni dalla data di produzione.

TRASPORTO: Non è prodotto pericoloso ai sensi dei regolamenti di trasporto.

Data compilazione, 22/03/07