

FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====

Via DELLE INDUSTRIE, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 FAX 244184

P.I. 02148581206

=====

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEDA TECNICA

Art. 02450 INIBICOR

DESCRIZIONE

INIBICOR è un liquido anticorrosivo per liquidi di scambio termico. Formula ecologica NAP-FREE (senza nitriti, ammine e fosfati). L'impiego di INIBICOR garantisce nel tempo la massima protezione del circuito di riscaldamento/refrigerazione da corrosione e da incrostazioni di calcare. Protegge efficacemente tutti i metalli comunemente impiegati nei circuiti: acciaio inox, rame, ottone, alluminio e loro leghe. Il prodotto, una volta miscelato, protegge le leghe da saldatura e risulta pienamente compatibile con plastiche ed elastomeri (guarnizioni e tenute). INIBICOR può essere impiegato in impianti caricati con acqua o con miscele di acqua ed ANTIGEL.

Il valore ottimale del pH delle miscele acqua-INIBICOR ed acqua-ANTIGEL o ANTIGEL ATOSSICO è pari a 8,5-9,5. Qualora il valore del pH durante il funzionamento dell'impianto dovesse scendere sotto 8,0 si consiglia l'aggiunta del 2-3% di INIBICOR. Si consiglia di controllare il valore del pH dopo 6-12 mesi a seconda delle dimensioni dell'impianto.

<u>CARATTERISTICHE</u>	<u>VALORI</u>	<u>METODI DI ANALISI</u>
Aspetto	Liquido omogeneo	VISIVO
Colore (Pt-Co)	100 max	ASTM D 1209
Peso specifico (g/cm ³) (20/4°C)	1,340 min.	ASTM D 891/A
pH (1)	8.5-9.5	ASTM D 1287
Alcalinità di riserva (1)	13 min.	ASTM D 1121
Solubilità in acqua	Completa	VISIVO

Data di compilazione, Luglio 2009