



**FIMI S.p.A.**  
26010 IZANO (CR)  
Via delle Industrie, 6  
Tel. 0373 780 193  
Fax 0373 244 184  
P.I.02148581206  
[www.fimi.net](http://www.fimi.net)  
[info@fimi.net](mailto:info@fimi.net)



**idrocsmotek**  
WATER TREATMENT



**PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS**

## **SCHEMA TECNICA**

### **Art. 06501 FIMICOL gr.250**

Adesivo sigillante speciale per l'incollaggio di tubi e raccordi in PVC rigido sottoposti a bassa pressione.

#### **PROPRIETA'**

COMPOSIZIONE: Copolimeri vinilici in miscela di solventi organici.

CONSISTENZA: Liquido a bassa viscosità.

COLORI: Trasparente e aragosta.

SOLVENTI: Chetoni e Toluolo.

RESISTENZA CHIMICA: Resistente all'acqua e ai detersivi.

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA: Mantiene pressoché inalterata la sua forza adesiva da -15°C a + 70°C.

#### **DATI TECNICI**

CONTENUTO IN SOLIDI: 29% +/-1.

PESO SPECIFICO: 0,93 Kg/dm<sup>3</sup>.

VISCOSITA': 6000 +/- 2000 MPa.s.

#### **METODO D'USO**

Pulire accuratamente le superfici e all'occorrenza sgrassare.

Stendere uno strato sottile e uniforme di adesivo su entrambe le superfici. Unire immediatamente le parti imprimendo una leggera rotazione. Nel caso di spalmatura su una sola delle parti applicare una quantità più abbondante di adesivo e unire immediatamente i pezzi.

#### **STABILITA' AL MAGAZZINO**

12 mesi nella confezione originale, mantenuta a temperature comprese tra +10°C e +25°C.