Cleaner F3 10 Litre

62555

• Detergente universale a pH neutro per la pulizia prima della messa in esercizio degli impianti nuovi e di impianti HVAC di riscaldamento ad uso commerciale moderato già in esercizio.
• Formulato specificamente per rimuovere velocemente ed efficacemente i principali detriti di saldatura, olio, grasso, ossidi di ferro e altri detriti di impianto.
• Si raccomanda di lasciare nell'impianto in funzione fino a una settimana
• Detergente inibito progettato per proteggere l'impianto durante la pulizia
• Contiene una tecnologia disperdente ad azione rapida, idonea a tutti i tipi di acqua di impianto: dura, dolce, addolcita artificialmente, demineralizzata.
• Formula non schiumogena per facile rimozione dall'impianto dopo l'uso, per ridurre i tempi di intervento sul luogo

Cleaner F3 è un detergente universale ideato per l'uso in impianti HVAC di riscaldamento e raffreddamento ad uso commerciale moderato; esso può essere impiegato per pulire nuovi impianti prima della messa in servizio, per rimuovere residui di saldature, olio, grasso e altri detriti da installazione. Cleaner F3 può anche essere usato per rimuovere impurità, calcare e altri detriti in circolazione negli impianti contaminati già in servizio, migliorandone l'efficienza e prevenendo danni ai componenti dell'impianto. Questo detergente ad azione rapida e ad elevate prestazioni è compatibile con tutti i metalli e materiali normalmente usati in impianti di riscaldamento e raffreddamento, inclusi acciaio e alluminio. 10 litri di prodotto possono trattare impianti fino a 2.000 litri con un tasso di dosaggio dello 0,5%.

Applicazione

Per un miglior risultato dovrebbe essere possibile svuotare l'intero impianto. Cleaner F3 va dosato con una concentrazione dello 0,5%. Il prodotto può essere immesso nel sistema usando un punto di accesso idoneo, per esempio un vaso di dosaggio. Per la pulizia prima della messa in esercizio, Cleaner F3 va fatto circolare per almeno un'ora alla normale temperatura di esercizio. Per rimuovere impurità melmose da impianti già in uso, va fatto circolare in normali condizioni di esercizio fino a 7 giorni dal dosaggio, fino a quando non si raggiunge un flusso soddisfacente attraverso tutto l'impianto. Una dose aggiuntiva o ripetuta di Cleaner F3 può essere necessaria se l'impianto è altamente contaminato. Svuotare e risciacquare con acqua fredda fino a quando l'acqua non è limpida e Cleaner F3 è stato sciacquato fuori dall'impianto. Occorre infine aggiungere un idoneo inibitore Fernox, p. es. Protector F1 per prevenire ulteriori danni da corrosione e depositi di calcare.

Confezione, manegevole e sicura

Fernox Cleaner F3 è disponibile in contenitori da 10 litri. Fernox Cleaner F3 è classificato come prodotto non pericoloso, ma come per tutti i prodotti chimici si raccomanda di tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mischiare con altri prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Copyright Fernox ©

Specifiche

Colore: Ambra
Odore: Aromatico (tenue)
Forma: Liquida
pH (conc.): 6,6
pH (in uso) 6,5 - 7,7
gr. spec. 1,116 a 20°C

Singolo articolo	
Altezza mm	310
Larghezza mm	230
Profondità mm	205
Peso kg	12.000
Codice a barre EAN	5014551625556

Scatola esterna	
Altezza mm	310
Larghezza mm	230
Profondità mm	205
Peso kg	12.000
Tipo di transito	Euro 1200 x 800
Cartoni per strato	20
Strati per tipo	2

Ultima modifica 15-11-2021 (d/m/y)

Copyright Fernox ©