



Scheda Tecnica

Revisione 25.02.2026

CLIMADET



1. Descrizione

CLIMADET è un detergente, sgrassante concentrato unito ad un'azione disincrostante e disossidante. Indispensabile per la pulizia dei vari componenti delle unità esterne degli impianti A/C (pacchi alettati, condensatori ad aria, torri evaporative, ecc). Compatibile con ottone, rame, alluminio, acciaio, acciaio inox. Disgrega rapidamente lo sporco anche pesante (grasso, olio, smog, incrostazioni), lo emulsiona e permette di eliminarlo facilmente risciacquando.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE	
Forma:	Liquido
Colore:	Da rosa a giallo chiaro
Odore:	Caratteristico
Temperatura di fusione:	N/D
Temperatura di ebollizione:	107 °C
Punto di infiammabilità:	Nessuno
Autoaccensione:	Non autoinfiammabile
Pericolo di esplosione:	Non esplosivo
Tensione di vapore a 20 °C:	23 hPa
Densità a 20 °C:	1,14 g/l
Solubilità in/Miscibilità con acqua:	Totale
Valori di pH a 20 °C:	2,3

2. Istruzioni per un corretto utilizzo

È da diluire in acqua in condizioni variabili dal 10 al 50% a seconda delle applicazioni. Far sempre seguire un risciacquo.

3. Istruzioni per un corretto utilizzo

Essendo un prodotto a base acida bisogna adottare normali accorgimenti del caso onde evitare aggressioni su materiali delicati oltre che sugli operatori. Consulta sempre la scheda di sicurezza.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
06304	CLIMADET - 1 L	Nr	12
06302	CLIMADET - 5 L	Nr	4
06303	CLIMADET - 10 L	Nr	1



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

