Scheda Tecnica
Revisione 16.03.2026

TRACK



1. Descrizione

Smalto a base acrilica: il suo rapido essiccamento, l'adesione tenace ai supporti, la resistenza agli sfregamenti ed agli attriti lo rendono adatto a tracciare, marcare o delimitare spazi, aree, corridoi nei cantieri, officine, legna o pallets. Ha un elevato residuo secco, alta viscosità e finitura opaca; tali caratteristiche permettono al prodotto di non colare se spruzzato in posizione verticale o in quantità eccessiva, senza sporcare le zone circostanti. Non penetra anche nelle superfici più assorbenti tipo muratura e materiali similari. Anche con poco prodotto si ottiene un segnale evidente. È molto resistente agli agenti atmosferici e all'usura. Disponibile nei colori: Nero, Blu, Rosso e Giallo.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
Bombola in banda stagnata da 15 bar	
Contenuto netto	400 ml
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Vario
Odore	Caratteristico di solvente
Densità a 20 °C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressione a 20 °C	4,0 ± 0,5 bar
Pressione a 50 °C	8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità	inf. 0° C
Viscosità Coppa Ford 4	Da 11,3" a 11,8"
Residuo secco in bombola	Da 18% a 23,8%
Granulometria al grindometro	Da 0 a 2 Micron
Lucentezza - Grado Gloss	Da 8 a 15 Gloss
Spessore 1 mano	15 Micron
Spessore 3 mani	35 Micron
Temperatura di resistenza	100-120 °C
Tempi di essiccazione:	Fuori polvere: 10 minuti
	Asciutto al tatto: 20 minuti
	Asciutto in profondità: 24 ore
Sovraverniciabilità	In ogni momento

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
04950	TRACK NERO 400 ml	Nr	12
04951	TRACK BLU 400 ml	Nr	12
04952	TRACK ROSSO 400 ml	Nr	12
04953	TRACK GIALLO 400 ml	Nr	12

La FIMI S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati e le caratteristiche tecniche riportate nella presente scheda. La riproduzione, anche parziale, della presente è vietata in quanto di proprietà della FIMI S.p.A.

FIMI S.p.A.
Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - **www.idrocosmotek.net**