


Scheda Tecnica

Revisione 20-04-2026

CURVE 90° PVC GRIGIE



1. Descrizione

Il laminato con cui sono fatte le CURVE 90° PVC GRIGIE è uno speciale foglio di PVC rigido per il rivestimento delle curve.

2. Caratteristiche

- La sua applicazione è resa più facile e più rapida dall'effetto autoavvolgente.
- È resistente agli acidi, alle basi, ai sali, agli olii, agli idrocarburi alifatici, all'aria aggressiva.
- È assolutamente resistente alla corrosione ed impermeabile al vapore acqueo.
- Non teme l'acqua dolce, l'acqua di mare ed è impermeabile agli olii, grassi e gas.

3. Specificazione

Le caratteristiche fisiche sono altrettanto buone come quelle chimiche: elevata elasticità e resistenza agli urti. Il laminato con cui sono fatte le CURVE 90° PVC GRIGIE ha un peso specifico molto basso. Questa caratteristica permette un facile trasporto e immagazzinamento.

Il coefficiente di trasmissione termica è molto basso: $\lambda = 0,16 \text{ W/mK}$.

Le CURVE 90° PVC GRIGIE, di colore grigio chiaro e superficie liscia, conferiscono un aspetto elegante alle tubazioni e non necessitano di alcuna manutenzione.

PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ	VALORE
Spessore		mμ	300
Carico di rottura	DIN 53455	N/mm ²	30 - 35 long.
	DIN 53455	N/mm ²	25 - 30 oriz.
Resistenza alle tensione	DIN 53455	N/mm ²	40 - 45 long.
	DIN 53455	N/mm ²	34 - 40 oriz.
Allungamento di rottura		%	150 - 200 long.
		%	100 - 150 oriz.
Valore ritiro		%	2,5 - 3 long.
		%	0,0 - 0,5 oriz.
Termostabilità		°C	-20 a +60
Punto di rammolli. (VICAT)	DIN 53460	°C	4(+/-1)
Densità		g/ccm	1,38 (+/-0,01)
Autoavvolgenza		mm	85 (+/-10%)
Reazione al fuoco	DIN 4102	B2 [CH: 5.2] [ITA: Classe 1]	
Dimensione standard		mmxm	1000 X 25
Resistenza all'umidità	DIN 52615	μ	Ca.60000

4. Note

Tutti i nostri prodotti sono il risultato di una approfondita ricerca e corrispondono al meglio dello sviluppo tecnologico. Vi forniamo dati e indicazioni per un appropriato utilizzo dei prodotti senza garanzie. Per impieghi particolari Vi consigliamo di fare test specifici per verificare quale dei nostri prodotti utilizzare. I dati tecnici sono indicativi. Ci riserviamo eventuali variazioni tecniche.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
34...	CURVE 90° PVC GRIGIO - DISPONIBILI IN VARIE MISURE E VARI DIAMETRI	Nr	1



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)

Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184

info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

