

NASTRO ALLUMINIO ADESIVO NERO



1. Descrizione

Nastro di alluminio 30 micron (1,2 mil) laccato nero, combinato con un adesivo acrilico solvente ad alte prestazioni, protetto da una carta di rilascio in silicone a sgancio rapido.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
PROPRIETÀ	METRICO	ENGLISH	METODO TEST
Rivestimento nero	3 Microns	0.12 Mil	PSTC-133 / ASTM D 3652
Spessore alluminio	30 Microns	1.2 Mil	PSTC-133 / ASTM D 3652
Totale spessore	70 Microns	2.8 Mil	PSTC-133 / ASTM D 3652
Adesione	15 N/25mm	54 Oz./In.	PSTC-101 / ASTM D 3330
Tack rotolamento	15 cm	6.0 In.	PSTC-6 / ASTM D 3121
Resistenza trazione	40 N/25mm	9.12 Lb/In	PSTC-131 / ASTM D 3759
Allungamento	3.0%	3.0%	PSTC-131 / ASTM D 3759
Temperatura esercizio	-30 °C +120 °C	-22 °F ~ +248 °F	-
Temperatura di applicazione	+10 °C ~ 40 °C	+50 °F ~ +105 °F	-

2. Caratteristiche

- Lamina di alluminio laccato nero utilizzato per canalizzazione facciale nera e isolamento dei tubi.
- Buona resistenza all'invecchiamento sia all'interno che all'esterno.
- La bassa velocità di trasmissione del vapore acqueo offre eccellenti prestazioni di tenuta.

3. Applicazioni

Unione e sigillatura di giunzioni laminate in fibra di vetro Laminato-Scrim-Kraft laccato bianco / guaina isolante / giunti isolanti per tubi. Può essere utilizzato anche per altri usi industriali che richiedono un nastro con queste caratteristiche e vantaggi.

4. Istruzioni per un corretto utilizzo

È essenziale, come con tutti i nastri sensibili alla pressione, che la superficie su cui viene applicato il nastro sia pulita, asciutta, priva di grasso, olio o altri contaminanti.

5. Stoccaggio

12 mesi se conservato a 21 °C (70 °F) / 50% di umidità relativa al riparo dalla luce solare diretta.

6. Note

- I dati sopra riportati sono solo valori tipici e non devono essere utilizzati a fini di specifiche.
- Tolleranza: peso e spessore: $\pm 10\%$; Larghezza: ± 3 mm; Lunghezza: rotolo tagliato: $\pm 0,3$ m.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
03350	NASTRO ALLUMINIO ADESIVO NERO 5 cm x 50 m	Nr	24
03375	NASTRO ALLUMINIO ADESIVO NERO 7,5 cm x 50 m	Nr	16



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

