

Scheda Tecnica

Revisione 01.04.2026

SEAL TOP



1. Descrizione

SEAL TOP è un sigillante protettivo ed impermeabilizzante dai mille usi.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
Temperatura di applicazione:	15 °C
Potere coprente:	fino a 4 mq a seconda dello spessore dello strato
Colore:	nero

2. Campi di applicazione

SEAL TOP è adatto per sigillare le infiltrazioni su tetti, grondaie, terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico; applicabile su tubi in PVC o metallo, intelaiature, crepe nei muri. Idoneo per metallo, legno, cemento, plastica, ecc. Utilissimo durante l'installazione di canne fumarie, pannelli solari, parabole ed antenne. SEAL TOP crea una barriera resistente e totalmente impermeabile.

3. Istruzioni per un corretto utilizzo

Pulire la superficie da trattare, agitare bene la bombola fino a quando non si sente la sfera d'acciaio muoversi all'interno della bombola, applicare più strati sulla superficie da trattare e su quella adiacente.

4. Vantaggi

Asciugatura veloce: 2 ore sulla superficie; completamente dalle 12 alle 24 ore in base allo spessore dello strato. Crea un film resistente anche alle situazioni estreme: pioggia, vento, acqua marina, ecc... adattandosi a qualsiasi tipo di forma, condizione ed applicazione. Previene l'umidità, penetrando nella superficie trattata. Eccellente resistenza alla corrosione ("salt spray test" >800 ore). Rimane flessibile e può essere verniciato senza problemi.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
04605	SEAL TOP - 500 ml	Nr	12