



Scheda Tecnica
Revisione 15.04.2026

SPIROGAS



1. Descrizione

Guaina in PVC plastificato autoestinguente secondo normativa UNI-CIG 7129 con spirale rigida antischiacciamento. Autoestinguente secondo normativa UL 94 classificato Vo. L'interno completamente liscio ne facilita l'utilizzo evitando anche ogni possibile ristagno di gas, elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli aggressori chimici, completamente stagna ed impermeabile, protegge i tubi condotti, isola dalle correnti vaganti e ha funzione termoisolante assorbendo la dilatazione termica dei tubi condotti, ottima resistenza allo schiacciamento.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
05020	SPIROGAS Ø 20 mm x 25 m	m	1
05025	SPIROGAS Ø 25 mm x 25 m	m	1
05030	SPIROGAS Ø 30 mm x 25 m	m	1
05035	SPIROGAS Ø 35 mm x 25 m	m	1
05040	SPIROGAS Ø 40 mm x 25 m	m	1
05050	SPIROGAS Ø 50 mm x 25 m	m	1
05060	SPIROGAS Ø 60 mm x 25 m	m	1



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

