

TERMORES CAPPELLOTTI



1. Descrizione

Cappucci terminali con adesivo interno. Un modo economico per sigillare le estremità dei cavi elettrici in modo completamente sicuro. La superficie interna del cappuccio è ricoperta da adesivo termoplastico che aiuta il cappuccio a mantenere la flessibilità anche dopo il restringimento. Se ne consiglia l'uso per applicazioni su cavi elettrici con guaina esterna in PVC, piombo o XLPE, sia in aria che interrati. Effettiva protezione delle estremità dei cavi contro ossidazione, ozono, raggi UV e umidità. Rivestimento interno con adesivo termofondente per garantire sigillature sicure. Facile da installare sui cavi. Temperatura minima di restringimento totale: 120 °C.

DATI TECNICI

PROPRIETÀ	METODO DI PROVA	DATI TIPICI
Temperatura di esercizio	IEC 216	-55 °C a +110 °C
Resistenza alla trazione	ASTM D 638	>14MPa
Allungamento a rottura	ASTM D 638	>400%
Densità	ASTM D 792	1,05
Allungamento a rottura dopo invecchiamento	168h a 150 °C	>300%
Rigidità dielettrica	IEC 243	>15kV/mm

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
47950	TERMORES CAPPELLOTTO CTC 100/50	Nr	25
47951	TERMORES CAPPELLOTTO CTC 120/60	Nr	25
47952	TERMORES CAPPELLOTTO CTC 75/36	Nr	12
47953	TERMORES CAPPELLOTTO CTC 145/60	Nr	25