

TERMORES NASTRI



1. Descrizione

Nastro termorestringente utilizzato per la prevenzione della corrosione, specialmente delle tubazioni curve, ma anche di quelle dritte. Conseguentemente al riscaldamento il nastro restringe e nello stesso tempo l'adesivo di sigillatura fonde fluendo in tutte le irregolarità della superficie, formando un rivestimento omogeneo. Il Nastro Termores deve essere applicato con un 50% di sovrapposizione.

2. Caratteristiche

Non viene richiesto l'utilizzo di primer; l'installazione può essere effettuata direttamente sulla superficie del tubo pulito e preriscaldato. Compatibile con i rivestimenti commerciali standard applicati in produzione. Utilizzabile con buoni risultati sia a basse temperature sia su tubazioni di diametro ridotto.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
Adesivo:	Bomboletta aerosol
Punto di rammollimento ASTM E28	82 °C
Resistenza al taglio ASTM D1002	80 N/cm ²
Polietilene:	0,76 kg/l a 20 °C
Resistenza alla trazione ASTM D638	22 MPa
Allungamento a rottura ASTM D638	900 %
Nastro:	
Resistenza all'impatto ASTM G14	Positivo
Resistenza alla pelatura EN 12068	5,6 N/mm
Assorbimento dell'acqua ASTM D570	0,05 %
Distacco catodico EN 12068	11 mm
Rigidità dielettrica ASTM D149	27 KV/mm
Flessibilità a bassa temperatura ASTM D2671C	- 30 °C

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
47500	NASTRO TERMORES 5 cm x 15 m	Nr	36
47600	NASTRO TERMORES 10 cm x 15 m	Nr	18



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

