



Scheda Tecnica
STI.2.000.043

Revisione n. 01 del 01.10.2023
(Cod. art. AK.050.001 - AK.050.002 - AK.050.003)

SABBIA

Prodotto per la rimozione di particolato

1. Descrizione

Se l'acqua da trattare è torbida o limacciosa, occorrono dei filtri anti sedimenti. Il modo più semplice per eliminare il particolato consiste nel forzare l'acqua attraverso un materiale che lo trattiene, lasciando passare soltanto l'acqua trasparente. Il particolato può essere "controllato" periodicamente per essere scaricato.

Una sabbia standard filtra a 40 µm.

Profondità del letto	18 - 30"
Portata di esercizio	12 m/h
Velocità di controlavaggio	24 m/h
Densità	1,6 kg/litro
Altezza libera	30%

Dati Tecnici:

Codice	Articolo	Confezione Kg	Confezione pezzi
AK.050.001	SABBIA (0,8-1,2 mm)	25	1
AK.050.002	SABBIA (1,0-2,0 mm)	25	1
AK.050.003	SABBIA (2,0-3,0 mm)	25	1



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

