


Scheda Tecnica

Revisione 22.04.2026

BENDAPLAST



1. Descrizione

Rotoli in PVC elastico non adesivo, grazie alle dimensioni personalizzabili, possono essere utilizzati per:

- Rivestimento esterno, finitura e protezione dei tubi isolati con fibre minerali o elastomeri.
- Protezione tubi interrati contro ossidazione e correnti vaganti.
- Protezione parti di manufatti da non trattare nei bagni galvanici (cromatura o zincatura).

Si sconsiglia l'impiego su tubi esposti alla luce diretta del sole.

Colori disponibili: bianco, grigio chiaro, grigio, nero, blu, rosso, verde.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Spessore	0,1 mm
Peso al m ²	110 gr/m ²
Carico rottura longitudinale	19 N/mm ²
Carico rottura trasversale	16 N/mm ²
Stabilità termica longitudinale e trasversale	+/- 3%

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
03401	BENDAPLAST 10 cm x 20 m	Nr	80
03402	BENDAPLAST 10 cm x 25 m	Nr	70
03403	BENDAPLAST 10 cm x 50 m	Nr	36
03404	BENDAPLAST 10 cm x 60 m	Nr	30