

Scheda Tecnica

Revisione 24.02.2026

FIMICOL IS



1. Descrizione

Fimicol IS è un adesivo neoprenico per l'incollaggio delle parti di tubi flessibili in elastomero o in gomma, destinato agli operatori professionali. Fimicol IS ha un elevato potere di adesione e un'eccellente facilità nell'applicazione, grazie alla sua composizione molto fluida che lo rende facilmente pennellabile.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Forma:	Liquido giallo paglierino
Odore:	Pungente dolciastro
Punto di ebollizione:	56 °C
Punto di infiammabilità:	>-10 °C
Limite inferiore esplos.:	0,8 (v/V)
Limite superiore esplos.:	13,00 (v/V)
Temperatura di autoaccensione:	> 200 °C
Tensione di vapore a 20 °C:	51.02
Intervallo di distillazione:	+56/+111 °C
Solubilità:	Insolubile in acqua; solubile in solventi organici
Viscosità:	2600 cps
Densità rispetto all'aria:	>1
Peso specifico a 23 °C:	0,860 kg/l

2. Istruzioni per un corretto utilizzo

Accertarsi che le parti da incollare siano perfettamente pulite. Dopo essersi accertati che persista questa condizione, pennellare sulle stesse uno strato di adesivo, lasciandolo poi opportunamente a riposo per 10-15 minuti. Passato tale periodo, procedere alla sovrapposizione delle parti da incollare sottoponendole a pressatura per qualche minuto o meglio, se possibile, per un lasso di tempo maggiore.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
06701	FIMICOL IS barattolo 500 g	Nr	12
06702	FIMICOL IS barattolo 1 kg	Nr	12
06703	FIMICOL IS tubetto 125 g	Nr	24