La FIMI S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati e le caratteristiche tecniche riportate nella presente scheda. La riproduzione, anche parziale, della presente è vietata in quanto di proprietà della FIMI S.p.A.

Scheda Tecnica
Revisione 03.11.2026

KOLDEN



1. *Descrizione*

KOLDEN è un mastice particolarmente indicato per la tenuta di raccordi filettati delle condutture di gas metano. Ideale per acqua fredda e calda. Di facile applicazione, non è tossico, non secca, durevolmente morbido.
Modalità di applicazione: a mano o con pennello e a freddo con sfilacciature di canapa o acriliche.
Limiti di temperatura: da -30 °C a +70 °C (gas); 90 °C (acqua).

2. *Colore*

Verde/Marrone.

3. *Composizione*

Miscela di grassi ad elevata resa lubrificante e cariche minerali.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE GENERALI	
Stato fisico:	Pasta soffice
Colore:	Marrone
Densità a 20 °C:	1,25 g/cm^3
Temperatura di fusione:	Non definito
Temperatura di decomposizione:	Nessun dato disponibile
Solubilità in acqua:	Non miscibile
Punto d'infiammabilità:	> 160 °C

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
01503	KOLDEN 400 ml	Nr	30

FIMI S.p.A.
Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - **www.fimi.net**