La FIMI S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati e le caratteristiche tecniche riportate nella presente scheda. La riproduzione, anche parziale, della presente è vietata in quanto di proprietà della FIMI S.p.A.

Scheda Tecnica
Revisione 03.11.2026

SILIC MASTIC



1. *Descrizione*

SILIC MASTIC è ideale per la tenuta di giunti e raccordi filettati di condutture di acqua, gas, aria, metano, liquidi alimentari; non utilizzare per GPL. Non è tossico, non corrode, è inodore. Ideale per impianti civili e industriali. Mantiene sempre inalterata la sua plasticità e viscosità nel tempo. Modalità di applicazione: a mano o con pennello e a freddo con sfilacciature di canapa o acriliche.
Limiti di temperatura: da -30 °C a +70 °C (gas); 90 °C (acqua)

2. *Colore*

Grigio.

3. *Composizione*

Miscela di grassi speciali con cariche di silicati.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE GENERALI	
Stato fisico	Pasta
Colore	Grigio
Densità a 20 °C	1,78 Kg/l
Temperatura di fusione	Non definito
Temperatura di decomposizione	350 °C
Solubilità in acqua	Non miscibile

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
00101	SILIC MASTIC 460 g	Nr	30
00102	SILIC MASTIC 150 g	Nr	40
00103	SILIC MASTIC 6 kg	Nr	4

FIMI S.p.A.
Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - **www.fimi.net**